

株式会社ゼニス計測システム カatalog製品(ZSシリーズ)一覧

平成31年4月1日

製品名		形式	注	仕様サマリ
GP-IB光エクステンダ (電源DC5V入力)		ZS-6103EF-F1	*1	小形、高速(Max250kB/S)、伝送距離(1km)、F05形光コネクタ、DC5V電源
		ZS-6103EG-F1	*1	小形、高速(Max250kB/S)、伝送距離(1km)、F05形光コネクタ、DC5V電源
		ZS-6103EG-F5	*1	小形、中速(Max125kB/S)、伝送距離(3km)、F01形光コネクタ(通称FC形)、DC5V電源
		※光エクステンダ製品は本体2台と光ファイバーケーブル1本が必要です。		
GP-IBアダプタ		ZS-6120CP		デジタル入出力64ビットをGP-IBで制御、基板タイプ、DC5V電源
		ZS-6120CH		ZS-6120CPを小型ケースに組込、AC100V～240V電源
		ZS-6120CJ		ZS-6120CPをJISラックマウントケースに組込、拡張ホーススペース有、AC100V～240V電源
		ZS-6122CP		デジタル入出力32ビットをGP-IBで制御、基板タイプ、DC5V電源
		ZS-6122CS	*1	ZS-6122CPを小型ケースに組込、DC5V電源
		ZS-6122BP		デジタル入出力32ビットをGP-IBで制御、基板タイプ、DC5V電源
		ZS-6122BH		ZS-6122BPを小型ケースに組込、AC100～240V電源
		ZS-6123BP		拡張性豊かなGP-IBコントローラ、GP-IBコネクタはIEEE規格、I/OバスはFCコネクタ
		ZS-6123AP-0		拡張性豊かなGP-IBコントローラ、GP-IBコネクタはIEEE規格、I/OバスはFCコネクタ
		ZS-6123AP-1		拡張性豊かなGP-IBコントローラ、コネクタはGP-IBとI/OバスともにFCコネクタ
		ZS-6125P		デジタル入出力64ビットをGP-IBに変換、ソフトにより動作条件設定可能
		ZS-6125H		ZS-6125Pを小型ケースに組込、AC100V電源
USBアダプタ		ZS-6204E		2ビットMOSリレーa出力、2ビットデジタル入力をUSBで制御、バスパワー
		ZS-6216E		8ビットMOSリレーa出力、8ビットデジタル入力をUSBで制御、バスパワー
		ZS-6220P		デジタル入出力64ビットをUSBで制御、基板タイプ、DC5V電源
		ZS-6220T	*1	ZS-6220Pを小型ケースに組込、DC5V電源
		ZS-6220H		ZS-6220Pを小型ケースに組込、AC100～240V電源
		ZS-6222P		デジタル入出力32ビットをUSBで制御、100×74の基板タイプ、バスパワー
		ZS-6222S		ZS-6222Pを小型ケースに組込、バスパワー
		ZS-6224P		4ビット接点出力、4ビットデジタル入力をUSBで制御、基板タイプ、バスパワー
		ZS-6224S		ZS-6224Pを小型ケースに組込、バスパワー
		ZS-6225P		4ビットMOSリレーa出力、4ビット入力をUSBで制御、基板タイプ、バスパワー
		ZS-6225S		ZS-6225Pを小型ケースに組込、バスパワー
		ZS-6228P-8R		USBから8個のリレーをON/OFF制御、100×74の基板タイプ、バスパワー
		ZS-6228P-8M		USBから8個のMOSリレーをON/OFF制御、100×74の基板タイプ、バスパワー
		ZS-6228P-8N		8入力をUSBへ読み取り、100×74の基板タイプ、バスパワー
		ZS-6228S-8R		ZS-6228P-8Rを小型ケースに組込、バスパワー
		ZS-6228S-8M		ZS-6228P-8Mを小型ケースに組込、バスパワー
		ZS-6228S-8N		ZS-6228P-8Nを小型ケースに組込、バスパワー
RS-232Cアダプタ		ZS-6322P		デジタル入出力32ビットをRS-232Cで制御、100×74の基板タイプ、DC5V電源
		ZS-6322S	*1	ZS-6322Pを小型ケースに組込、DC5V電源
		ZS-6130BP		バイト単位で入出力の割当てが可能、4ビット単位でBCD/HEXの選択が可能
		ZS-6130BH		ZS-6130BPを小型ケースに組込、拡張ボード増設可
		ZS-6130BT		ZS-6130BPを小型ケースに組込
LANアダプタ		ZS-6822P		デジタル入出力32ビットをLANで制御、100×74の基板タイプ、DC5V電源
		ZS-6822S	*1	ZS-6822Pを小型ケースに組込、DC5V電源
I/F変換器	GP-IB/RS-232C変換器	ZS-6143AF	*1	RS-232CからGP-IB機器を制御、DC5V電源
		ZS-6144AF	*1	GP-IBからRS-232C機器を制御、DC5V電源
	USB/GP-IB変換器	ZS-6170F	*1	USBとGP-IB機器間でデータ通信や制御可能、DC5V電源
	LAN/GP-IB変換器	ZS-6180AF	*1	EthernetとGP-IB機器間でデータ通信や制御可能、DC5V電源
注*1	ACアダプタ等		GF12-US0520	-AC 入力AC100V～240V、出力+5V 2A (DCプラグEIAJ#2ストレート)、RoHS対応
			US100523	-AC2 入力AC100V～120V、出力+5V 2.3A (DCプラグEIAJ#2ストレート)、RoHS非対応
	例) ZS-6143AFにGF12-US0520を付属する場合は、「ZS-6143AF-AC」とご指定下さい。			

製品名		形式	注	仕様サマリ
アダプタ用 拡張ユニット		ZS-7211P-XYZ		24ビットのTTL入力を24メーク接点で出力 (125V 0.4A以下) XYZで動作正負論理、FCコネクタの形状、コイル電圧を指定
		ZS-7220P-XY		32ビットアイソレータ回路、使用コネクタと動作電圧はXYで指定。 Xはアイソレータ入力側電圧指定、Yは出力側コネクタ抵抗指定 通常10KΩ
汎用FPGAボード		ZPB-CY4		FPGA CycloneIV搭載2.54mmピッチの汎用ボード
LED表示器		ZS-6720D		機器のステイタス表示、カウンタ。4桁BCD/HEX表示器。4桁の0～9と、A、B、C、D、E、F表示ができます。4桁パラレル入力／桁シリアル入力選択。正負入力切替
マイコンボード		ZMP-8401P		PIO32ビット、I/FはGP-IBとRS-232Cを2ch、マイコン拡張バス出力付き、150×100基板
ケーブル	GP-IBケーブル	ZS-GPIB-R5		長さ 0.5m
		ZS-GPIB-01		長さ 1m
		ZS-GPIB-02		長さ 2m
		ZS-GPIB-04		長さ 4m
		ZS-GPIB-08		長さ 8m
	F1光ファイバー ケーブル (石英系2芯 Max 2km)	ZS-F1NR-010		ZS-6103EF-F1 盤内用 10m (¥10,000+600×長さm)
		ZS-F1ND-100		ZS-6103EF-F1 屋内用 100m (¥16,000+800×長さm)
		ZS-F1NM-030		ZS-6103EF-F1 屋内用 30m (¥16,000+1,500×長さm) ノンメトリック光ケーブル
		ZS-F1ET-100		ZS-6103EF-F1 屋外用 100m (¥16,000+1,000×長さm)
	F5光ファイバー ケーブル (HPCF Max 1km)	ZS-F5NR-010		ZS-6103EF-F5 盤内用 10m (¥12,000+700×長さm)
		ZS-F5ND-100		ZS-6103EF-F5 屋内用 100m (¥16,000+800×長さm)
		ZS-F5NM-030		ZS-6103EF-F5 屋内用 30m (¥16,000+1500×長さm) ノンメトリック光ケーブル
		ZS-F5ET-500		ZS-6103EF-F5 屋外用 500m (¥16,000+1,200×長さm)
		※光ファイバーケーブルの長さが100m以上の場合、ホーピン代として別途4,000～6,000円が必要になることもあります。		
		光ファイバーケーブルで屋内用、屋外用は補強のため鋼線が使用されています。		
		電磁的な関係から鋼線が使用できない場合は、ノンメトリック光ケーブルが用意されています。		
	ACコード	ZS-AC125		AC125V対応 日本国内使用
		ZS-AC250-G		AC250V対応 プラグはハの字にアース端子 日本国内使用不可
ラックマウント用L金具		LR-05MJ		Jサイズ用 H=49mm
		LR-10MJ		Jサイズ用 H=99mm

(1) 形式のJ,H,T,F,S,D,E,Pは製品の形状を表します。この記号は製品本体には印刷していない場合があります。

J: 430mm(W) × 49mm(H) × 252mm(D)のJISラックマウントサイズで止め金具は別途必要です。内部に拡張基板が増設できます。

H: 215mm(W) × 60mm(H) × 250mm(D)のケースです。内部に拡張基板が増設できます。

T: 130mm(W) × 32mm(H) × 200mm or 155mm(D)のケースです。電源はDC5VとAC100Vがあります。

F: 82mm(W) × 30mm(H) × 126mm(D)のケースです。電源はDC5VとAC100Vがあります。

S: 110mm(W) × 30mm(H) × 80mm or 120mm or 170mm(D)のケースです。

D: 48mm(W) × 24mm(H) × 67mm(D)のケースです。

E: 機種によってケースの形状や寸法が異なります。個別カタログでご確認してください。

P: プリント基板タイプでケース組込無しです。

基板寸法は型式により決まりますが、Sタイプ製品の基板寸法は共通で100mm(W) × 74mm(D) × 約20(H)です。

(2) ケーブルは貴社の接続機器に合わせて結線方法、長さ等ご要求仕様で製作致します。

(3) 計測と制御に関する特別仕様の製品やOEM製品の設計生産もご相談に応じています。



<http://www.zenisu.co.jp/>