# バッグフィルターハウジング S型


## ベタ置き 横横 クランプ型 (材質:SUS304·316·316L)



#### 特徴

- ① 本体の開閉方式がクランプバンドの為、バッグフィルターの交換、 保守、点検作業が容易に行えます。
- ② 内部パンチングはストレート型(S型)です。(バッグフィルターのみを脱着するタイプです)
- ③ 低・中圧力用、中流量タイプの安価なハウジングです。
- ④ 基本的構造を汎用的としながら、オーダーメイドでの製作が可能です。
- ⑤ 材質、接続規格、オリエンテーション等、お客様のご要望にお応え致します。

型番			フィルター	寸法 mm		取合い種類	
			全長	Α	В	N1 入口	N2 出口
SAB8S-S-	430SS	-S40FN	430mm	520	680	40AJIS10k	40AJIS10k
		-S50FM		520	680	50AJIS10k	50AJIS10k
		-S65FN		520	710	65AJIS10k	65AJIS10k
		-S80FN		520	710	80AJIS10k	80AJIS10k
	810SL	-S40FN	810mm	900	1060	40AJIS10k	40AJIS10k
		−S50FM		900	1060	50AJIS10k	50AJIS10k
		-S65FN		900	1090	65AJIS10k	65AJIS10k
		-S80FN		900	1090	80AJIS10k	80AJIS10k



標準仕様						
本体材質	SUS304 ※316・316Lは特注					
フィルター	材質:PP、PE サイス゛:ロング(810L)、ショート(430L)					
設計圧力	0.5MPa					
設計温度	70°C					
仕上	内外面酸洗処理					
出入口取合い	JIS10KFF					
Oリング材質	NBR					
ドレンロ	15A・20Aソケットプラグ止め					
ベントロ	8Aソケットプラグ止め					
本体蓋	クランプ締結					

### ☆設計・製造元

### 株式会社 スズコウ

〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東3-9-1

TEL:045-540-7170 FAX:045-540-7173 E-mail :boss@suzukous.com http://www.suzukous.com