

Via

電動型ビッカース硬さ試験機
Vickers innovative automatic tester



Viaの特長

Via Feature

◎軽量・コンパクト

Light weight & Compact

◎閉ループ試験力制御により 振動等の外乱を抑制

Suppress the agitation such as the vibration
by closed loop test force control

◎490.3mN~490.3N(50gf~50kgf)の 硬さ試験

Test force: 490.3mN~490.3N (50gf~50kgf)

◎オートフォーカス及び自動読取機能を 標準装備

Auto-focus and Auto-reading function

◎測定サイクルの高速化

Speed up of the measurement cycle

◎最大4本レンズ対応

The turret which mounted four objective lenses

◎豊富な試験種類

Abundant test methods

◎LED インジケータ

LED indicator

◎Windows7対応PC

Windows 7 PC

主な仕様

Specification

項目	仕様
試験力 Test force	490.3mN~490.3N
試験力負荷速度 Load applying speed	490.3~9807mN 30μm/sec
	9.807~490.3N 80μm/sec
くぼみ計測方法 Hollow measurement	自動又は手動計測 Automatic or Manual
オートフォーカス Auto focus	標準装備 Standard
オートフォーカス速度 Auto focus speed	2秒/1点 2sec/1point

項目	仕様
CCDカメラ CCD camera	モノクロ130万画素 Black and white 1.3Mpixel
最小計測単位 Min.measuring unit	0.1μm
試料最大高さ Max.Specimen height	140mm
JIS、ASTM JIS、ASTM	JIS B 7725/ASTM E-384 E-92
機体寸法 Dimensions	W220×D370×H500(mm)
重量 Weight	29kg

※掲載の内容は2013年6月現在のものです。性能向上のため仕様・外観は予告無しに変更する場合がありますのでご了承ください。



MATSUZAWA
株式会社 マツザワ

〒019-2611 秋田県秋田市河辺戸島字七曲台120-10
120-10, Aza-Nanamagaridai, Toshima, Kawabe, Akita-shi, Akita Pref. 019-2611, Japan
TEL.018-882-4580 FAX.018-882-4584
E-MAIL:support@matsuzawa-ht.com

<http://www.matsuzawa-ht.com>

マツザワ 硬さ試験機

検索