

保有設備概要

■ コーター／ラミネーター機

ライン	有効塗工幅	最大巻取径	塗工方式	乾燥方式	主用途	備考
L-3-1	1,650mm	1,300mm	リバースロール	ロールサポート	発泡シート 金属箔 各種繊維、織物 各種フィルム	赤外線ヒーター インライン裁断 3層ラミネート ウェット/ドライラミネート
L-7-2	1,270mm	650mm	ダイレクトグラビア グラビアリバース キスリバース	ロールサポート	各種フィルム 金属箔 合成紙	クリーン度 100,000 ドライラミネート
L-7-3	1,270mm	650mm	ダイレクトグラビア グラビアリバース キスリバース トップフィード	エアー フローティング	各種フィルム 金属箔	クリーン度 10,000 ダブルコート 両面コート(反転装置) 剥離巻取り ドライラミネート
L-1-5	1,570mm	800mm	ダイレクトグラビア グラビアリバース キスリバース 小径グラビアダイコーター	エアー フローティング + ロールサポート	各種フィルム 金属箔	クリーン度 1,000 UV照射 剥離巻取り ドライラミネート
L-6-6	1,250mm	800mm	ロールオーバー型 ナイフコーター	ロールサポート	各種フィルム	塗工部クリーン度 1,000 UV照射 ウェットラミネート

■ コーター機

マシンNo.	有効塗工幅	最大巻取径	塗工方式	乾燥方式	主用途	備考
C-5-1	1,600mm	800mm	グラビアキス	ピンテンター	両面/片面メリヤス 起毛布	切開機
C-5-2	1,300mm	700mm	ロールオーバー型 ナイフコーター	ロールサポート	ガラスクロス 不織布 ポリエステル生地	赤外線ヒーター
C-5-3	1,550mm	700mm	グラビアキス ダイレクトグラビア ナイフコーター	クリップテンター	各種平織 不織布 ポリエステル生地	赤外線ヒーター 潰しロール
C-5-4	1,400mm	800mm	特殊バーコーター 含浸コーター	ロールサポート or コンベア	各種フィルム、シート ウレタンフォーム	

■ スリッター機

マシンNo.	有効塗工幅	最大巻取径	スリット方式	主用途	備考
S-1	1,380mm	1,200mm	回転刃、2軸巻取	発泡PP/PEなどの各種シート等 織物などの繊維関係	
S-2	1,300mm	600mm	回転刃、超硬刃、2軸巻取	4 ~ 50 μ mの各種薄膜フィルム等	セミクリーンルーム
S-3	1,350mm	800mm	回転刃、超硬刃、2軸巻取	25 ~ 500 μ mの各種中厚フィルム等	クリーン度 10,000

■ ロールカッター (輪切りスリッター) 機

マシンNo.	有効塗工幅	最大巻取径	スリット方式	主用途
RC-1	1,850mm	300mm	輪切り回転刃 正転・逆転可能	発泡シート、ゴム粘着シート、PVCシート等

■ 針パンチング機

マシンNo.	有効塗工幅	最大巻取径	パンチング方式	主用途
P-1	1,450mm	1,000mm	2mmピッチ通気加工 面巻取/芯巻取	各種シート、壁紙、合成皮革

