

製品名はロープ径とP.C.Dを示します。

例・・・10-200はロープ径10mm、P.C.D200ミリの製品です。

● 1.D/d=20

No	製品名	軸径(mm)	使用ベアリング
1	10-200	40~50	5008~5010
2	12.5-250	50~75	5010~5015
3	14-280	50~80	5010~5016
4	16-320	55~85	5011~5017
5	18-360	55~90	5011~5018
6	20-400	70~100	5014~5020
7	22.4-450	80~100	5016~5020
8	25-500	90~120	5018~5024
9	28-560	100~140	5020~5028
10	31.5-630	120~160	5024~5032
11	35.5-710	130~170	5026~5034
12	40-800	140~190	5028~5038
13	42.5-850	180~240	5036~5048

● 2.D/d=25

No	製品名	軸径(mm)	使用ベアリング
1	8-200	40~50	5008~5010
2	10-250	50~75	5010~5015
3	11.2-280	50~80	5010~5016
4	12.5-312.5	50~60	5010~5012
5	14-350	55~75	5011~5015
6	16-400	70~100	5014~5020
7	18-450	80~100	5016~5020
8	20-500	70~90	5014~5018
9	22.4-560	100~140	5020~5028
10	24-600	110~150	5022~5030
11	25-625	90~120	5018~5024
12	28-700	110~150	5022~5030
13	28-710	110~160	5022~5032
14	30-750	130~140	5025~5028
15	31.5-788	130~150	5026~5030
16	30-799.5	130~160	5026~5032
17	33.5-838	130~160	5026~5032
18	35.5-888	150~170	5030~5034
19	33.5-899.5	150~190	5030~5038
20	40-1000	150~190	5030~5038

● 3.D/d=30

No	製品名	軸径(mm)	使用ベアリング
1	20-600	80~110	5016~5022
2	22.4-672	80~110	5016~5022
3	25-750	110~140	5022~5028
4	28-840	110~140	5022~5028
5	31.5-952	110~140	5022~5028

● 4.D/d=31.5

No	製品名	軸径(mm)	使用ベアリング
1	10-315	50~60	5010~5012
2	12.5-394.5	40~50	5008~5010
3	14-441	70~90	5014~5018
4	16-504	45~80	5009~5016
5	18-567	70~100	5014~5020
6	20-630	80~110	5016~5022
7	22.4-705.6	80~110	5016~5022
8	25-788	110~140	5022~5028
9	28-882	140~160	5028~5032