

継ぎ目のないフッ素樹脂ベルト ホンダフロー シームレスベルト®



芯地接着機、緩衝材製造機、ヒートシール機、OA機器などに最適

- 幅広い寸法に対応
- 継ぎ目がないので厚さ、熱伝導が均一
- ローラーへのなじみが良く、小プリー径のローラーにも対応
- 従来のようなベルト継ぎ目からの破損が無く、長寿命

製品名	厚さ (mm)	周長 (mm)	最大幅 (mm)	引張強度 (N/cm)	処 方
HSS-P506	0.13	223~750	400	225	通常処方、帯電防止に加え、耐UV、耐摩耗、グリップ性機能の付与可能
HSS-P511	0.24	223~2500		370	
HSS-P514C	0.29	223~2500 3200, 3545	1000	395	

詳しくは下記にお問い合わせください



本多産業株式会社

本 社 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町3-8-1-4 TEL.045-869-1133 FAX.045-869-1184
 大阪営業所 〒577-0807 東大阪市菱屋西4-6-6 TEL.06-6729-2757 FAX.06-6729-2834
 九州営業所 〒859-1113 長崎県雲仙市吾妻町布江名6-7-7 TEL.0957-38-3520 FAX.0957-38-3522
 長崎工場 〒859-1113 長崎県雲仙市吾妻町布江名6-7-7 TEL.0957-38-3520 FAX.0957-38-3522

<https://www.hondaflloh.co.jp>